

DIE LÖSUNG FÜR PROFIS

Schnell und wirksam - Biologisch abbaubar - Schonende Wirkung

Reinigungsmittel für Beton

REINIGUNG

ALGIDECAP BETON

Biologisch abbaubar



Unverändertes Beispielphoto

Verbrauch: 1 kg für 4 bis 8 m² (je nach Anwendung)

Verpackungsgröße 5KG, 25KG

Anwendungsbereiche

Algidecap-Beton ist ein Produkt der neuen Generation, das Beton- und Zementgemische durchdringt und einweicht, ohne Oberflächen (Anstriche, Kunststoffe, Glas, Metalle) zu beschädigen.

Eigenschaften

Entfernt Zement- und Betonablagerungen, Entformungsöle sowie Oxidationsspuren auf allen Baustellenmaterialien:

- Instandsetzung oder regelmäßige Wartung.
- Schützt die Gesundheit der Benutzer.
- Problemlos biologisch abbaubar.
- Nicht brennbar und nicht flüchtig.

Oberflächen

Baustellenausrüstung: Betonmischer, Schalungen, Stützen, Mischmaschinen, Verputzmaschinen.

Werkzeuge: Schaufeln, Kellen, Winkel.

Hinweis: Unter keinen Umständen auf Marmor, Kalkstein, Metallen, Anstrichen, Glas sowie der umliegenden Vegetation auftragen



GEBRAUCHSANWEISUNG

*Es ist unabdingbar, das Produkt im Vorfeld zu testen.
Vor der Verwendung Kanister gut schütteln.
Produkt stets im Vorfeld testen.*

Instandsetzung:

1. **Produkt unverdünnt** verwenden.
2. Oberfläche gründlich befeuchten.
3. Produkt mithilfe eines Zerstäubers gleichmäßig aufbringen. Der entstehende Schaum erlaubt das kontrollierte Aufbringen.
4. 15 Minuten lang einwirken lassen, erneut auftragen und weitere 40 Minuten lang einwirken lassen. Die Wirkungszeit variiert je nach Dicke der verbundenen Materialien sowie abhängig von der Umgebungstemperatur; Hitze beschleunigt den Prozess.
5. Bei starken Ablagerungen die behandelte Oberfläche mithilfe einer harten Bürste schrubben, um einen Teil der Rückstände mechanisch zu entfernen.
6. **Bevor das Produkt trocknet**, mithilfe eines Hochdruckreinigers und mit ausreichend Wasser abspülen. Sollte das Produkt austrocknen, eine weitere Schicht auftragen und 10 Minuten lang einwirken lassen.
7. Bei hartnäckigen Ablagerungen Vorgang wiederholen.

Regelmäßige Wartung:

1. Produkt im Verhältnis 1 l je 1 l Wasser verdünnen.
2. Nicht mit anderen Produkten mischen.
3. Wie bei der Instandsetzung vorgehen.

Werkzeug:

1. Produkt im Verhältnis 1 l je 1 l Wasser verdünnen. Nicht mit anderen Produkten mischen.
2. Werkzeuge über Nacht einweichen.
3. Abbürsten und ausgiebig abspülen.

Sicherheitsblatt:

Kontaktieren Sie uns : fds@algimouss.com

Wichtig: Der Inhalt dieser Dokumentation ist das Ergebnis unserer Erfahrung mit diesem Produkt. Basierend auf diesem Dokument sind wir für die Anwendung im Einzelfall nicht haftbar. Darüber hinaus ist es unabdingbar, das Produkt vor der großflächigen Verwendung auf kleinen Flächen zu testen.